


DESCRIPCIÓN

El ángulo especial es un perfil de Acero Inoxidable Calidad AISI304 - 0,8 mm de espesor y acabado esmerilado, para la colocación posterior en esquinas exteriores, de revestimientos cerámicos o de otro tipo.



PERFIL

	h:	a:	LARGO: 2.50 m
	7 mm	23 mm	
	10 mm	30 mm	
	12.5 mm	12.5 mm	
	19.5 mm	19.5 mm	
	25 mm	25 mm	
	30 mm	30 mm	
10 mm	10 mm		

USOS/APLICACIONES

Brinda terminaciones de calidad a las aristas externas de muros y paredes sometidas a agresiones mecánicas. Protege las aristas de las placas formando una esquina exterior simétrica con los revestimientos, evitando el recambio de revestimientos dañados o su reparación.

Uso: Interior y exterior.

VENTAJAS

- El ángulo de acero especial es muy resistente a la corrosión y productos altamente abrasivos.
- Se aplica en zonas con altas exigencias mecánicas.
- Es perdurable en el tiempo y no se oxida.



MODO DE COLOCACIÓN

1. Limpie la superficie de contacto de restos de suciedad antes de aplicar el perfil.
2. Aplique el adhesivo en el reverso del ángulo y preséntelo sobre la esquina presionándolo hasta fijar.
3. Utilice un limpiador neutro para remover los restos de adhesivo, pastina o fragua que sobresalgan del perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones en exteriores como fachadas, las precipitaciones son un limpiador eficiente. Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

No se recomienda su instalación en lugares expuestos a salitre debido a que es un agente oxidante que daña este tipo de perfil.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimsa

